

Katalog kombajnów, pras i ładowarek

top Polska
agrar

dane techniczne • wyposażenie • ceny



Katalog kombajnów, pras i ładowarek



To już kolejna edycja katalogu, jaką przygotowaliśmy dla Państwa. Tym razem podjęliśmy się pracochłonnego zadania, aby w jednym zestawieniu znalazło się możliwie najwięcej kombajnów, pras i ładowarek samojezdnych. Niniejsza publikacja obejmuje dane techniczne i specyfikacje wyposażenia maszyn oferowanych na naszym rynku. Wśród kombajnów jest 8 marek, które obejmują 88 modeli. Wśród nich są też hedery do zbioru zbóż i rzepaku. Nie rozszerzaliśmy ich o hedery do zbioru kukurydzy, ponieważ w znacznej części są one w ofercie firm niezależnych od marek kombajnów.

W katalogu znajdziecie Państwo również silną reprezentację pras zwijających (157) i tzw. dużą kostkę (49). Całość uzupełnia 119 różnych wersji ładowarek, począwszy od małych modeli, które mogą zwinie poruszać się nawet na ciasnych gankach, po silne maszyny teleskopowe o dużym udźwigu. Za każdą grupą maszyn znajdują się tabele, które zestawiają większość modeli prezentowanych w katalogu. Przyjęliśmy zasadę, że dane techniczne pochodzą od producentów, generalnych importerów lub głównych dostawców prezentowanych maszyn. Szkoda, że nie wszyscy zdecydowali się podać ceny maszyn.

Liczymy, że dane zawarte w naszym katalogu będą pomocne podczas poszukiwania sprzętu, jaki ma wspomóc Państwa pracę w gospodarstwie.

Ile kosztują maszyny? 6

Kombajny

Case IH.....	10
Claas	18
Deutz-Fahr.....	32
Fendt	40
John Deere.....	50
Massey Ferguson.....	60
New Holland.....	70
Rostselmash	86
Zestawienie danych technicznych kombajnów.....	89

Prasy

Case IH.....	92
Claas	96
Fendt	108
Gallignani.....	114
John Deere.....	118
Krone.....	123
Kuhn	126
Kverneland	130
Lely	136
Massey Ferguson.....	142
New Holland.....	148
Pronar.....	157
Sipma	158
Unia Group	162
Ursus	166
Zestawienie danych technicznych pras	167

Ładowarki

Ausa	172
Avant	175
Bobcat.....	180
Claas	182
Deutz-Fahr.....	187
Faresin.....	189
Giant.....	192
JCB.....	194
Macks.....	197
Manitou	198
Massey Ferguson.....	205
Merlo	208
Multione.....	212
Mustang	213
New Holland.....	215
Schäffer.....	216
Thaler	220
Weidemann	225
Zestawienie danych technicznych ładowarek.....	229

Kombajny, prasy oraz ładowarki

Ausa

5 modeli



Avant

13 modeli



Bobcat

3 modele



Case IH

6 modeli
7 modeli



Claas

18 modeli
39 modeli
10 modeli



Deutz-Fahr

8 modeli
5 modeli



Faresin

5 modeli



Fendt

12 modeli
17 modeli



Gallignani

12 modeli



Giant

5 modeli



JCB

7 modeli



John Deere

10 modeli
11 modeli



Krone

7 modeli



Kuhn

18 modeli



Kverneland

18 modeli



Lely

9 modeli



zestawione według marek

Macks

3 modele 

Manitou

12 modeli 

Massey Ferguson

12 modeli 17 modeli 4 modele 

Merlo

6 modeli 

Multione

4 modele 

Mustang

5 modeli 

New Holland

19 modeli 27 modeli 2 modele 

Pronar

3 modele 

Rostselmash

3 modele 

Schäffer

10 modeli 

Sipma

8 modeli 

Unia Group

11 modeli 

Ursus

2 modele 

Thaler

11 modeli 

Weidemann

9 modeli 

Wiele firm zgłosiło do naszego katalogu wszystkie oferowane maszyny danej marki. Inne zdecydowały się pokazać tylko najpopularniejsze modele.

Wydanie I, 2013 r.

Wydane przez „top agrar Polska”

Nowoczesne Rolnictwo

Adres redakcji:

ul. Reymonta 9, 60-952 Poznań 34,

skrytka pocztowa 63

tel. (61) 869 06 60

faks (61) 869 06 78

www.topagrar.pl

E-mail: redakcja@topagrar.pl

Redaktor naczelny: Karol Bujoczek

Redakcja wydania: Jan Józefowicz

Współpraca:

Jan Beba, Radosław Kuzuś, Dawid Konieczka

Zdjęcia: firmowe, archiwum

Projekt okładki: Lech Siejkowski

Skład i łamanie: Hanna Donarska,

Jolanta Gorzelańczyk,

Lech Siejkowski

Korekta: Barbara Podemska

Wydawca:

Polskie Wydawnictwo Rolnicze

Sp. z o.o.

Zarząd:

dr Adam Koziół – prezes (61) 886 29 10

Ogłoszenia:

dr Józef Pawlak – koordynator (61) 886 29 17

Monika Wojciechowska – dyrektor

(61) 886 29 22

faks (61) 861 66 23

E-mail: reklama@topagrar.pl

Marketing i obsługa klienta:

Magdalena Krzystyniak-Loga – dyrektor

Paweł Pąg – dyrektor kreatywny

Barbara Pazdrońska – zastępca dyrektora,

prenumerata firm (61) 869 06 31

Monika Idzikowska – prenumerata

indywidualna, publikacje (61) 886 29 08

www.agrarsklep.pl

bok@topagrar.com.pl

Druk:

Drukarnia Ortis Sp. z o.o., Wrocław

Copyright 2013

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o.

Wszelkie prawa zastrzeżone są ustawą Prawo autorskie, także do rozpowszechniania przez filmy, radio i telewizję, fotomechanicznego odtwarzania, wszelkiego rodzaju nośników dźwięku, przedruku w wyjątkach lub gromadzenia danych we wszelkiego rodzaju maszynach do przetwarzania danych. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.

Katalog zawiera dane z 6.09.2013 r.

ISBN 978-83-61078-92-0

Deutz-Fahr



Dane firmy

Same Deutz-Fahr Polska
Sp. z o.o.
Jacków 15
21-007 Melgiew
tel. 81 46 96 141
www.samedeutz-fahr.pl

Źródłem danych technicznych i specyfikacji wyposażenia są informacje przekazane przez dystrybutora. Opcje wyposażenia mogą ulec zmianie w związku z rozwojem produktów.

Deutz-Fahr 6040

Silnik – Deutz TCD 6.1 L6 4V, 6-cylindrowy, pojemność skokowa silnika 6068 cm³, moc nominalna 169 kW/230 KM, obroty nominalne 2100 obr./min, moc maksymalna 184 kW/250 KM, SCR, norma emisji spalin Tier 4i.

Układ napędowy – przekładnia hydrostatyczna, 3-biegowa, maksymalna prędkość jazdy 26 km/h.

Oferowane hedery – hedery do zbioru zbóż i rzepaku 3,6–6,3 m, wózek do hedera w opcji.

Przenośnik pochyły – liczba łańcuchów 3 szt., rewery elektryczny, system zabezpieczający przed kamieniami, układ poprzecznego kopiowania terenu w opcji (standard w wersji C), układ wzdłużnego kopiowania terenu w opcji (standard w wersji C).

Układ omlotowy – klasyczny, szerokość bębna 1270 mm, liczba bębnow 1 szt., średnica bębna 600 mm, liczba cepów na bębnie omlotowym 8 szt., zakres obrotów bębna 420–1250 obr./min, powierzchnia klepiska 0,95 m², kąt opasania bębna 121°.

Układ separacji ziarna – klasyczny, powierzchnia wytrząsacza 5,28 m², liczba klawiszy 5 szt., liczba sit czyszczących 3 szt., pow. sit 4,22 m²,

elektryczna regulacja sit w opcji.

Zarządzanie resztkami poźniwnymi – szarpacz słomy w opcji, liczba noży 48 szt., kierownice rozrzucające sieczkę – w opcji sterowane elektrycznie, rozrzutnik plew w opcji.

Zbiornik ziarna i wyładunek – pojemność zbiornika ziarna 6500 l, prędkość wyładunku 75 l/s, wysokość wyładunku ziarna 4,2 m, możliwość pobierania prób ziarna.

Wyposażenie ułatwiające pracę – zdalna regulacja obrotów bębna, zdalna regulacja obrotów wentylatora, pomiar ilości i jakości plonu, obroty nagarniacza zależne od prędkości jazdy kombajnu – w wersji C. W opcji: sterowanie torem jazdy, mapowanie pól, system telematyczny, prowadzenie satelitarne, automatyka hedera.

Wyposażenie do kukurydzy i innych upraw – opcjonalnie zbiór kukurydzy na ziarno, zbiór innych kultur (rzepak, słonecznik, ryż).

Kabina – klimatyzacja, maksymalne natężenie hałasu 75 dB (A), ogrzewanie, widok na zgoniny wracające do omlotu – standard w wersji C.

Ogumienie – (typowy rozmiar) przód 620/75R30 opcjonalnie 650/75R32 lub 800/65R32, tył 320/80R18, opcjonalnie 405/70R20.

Pojemności – pojemność zbiornika paliwa 450 dm³, pojemność zbiornika AdBlue 53 dm³.

Wymiary i masy – długość bez hedera 8770 mm, wysokość transportowa 3935 mm, masa bez hedera 8770 kg.

Cena maszyny w wersji standardowej netto zł – brak danych.

Deutz-Fahr 6040 HTS

Silnik – Deutz TCD 6.1 L6 4V, 6-cylindrowy, pojemność skokowa silnika 6068 cm³, moc nominalna 169 kW/230 KM, obroty nominalne 2100 obr./min, moc maksymalna 184 kW/250 KM, SCR, norma emisji spalin Tier 4i.

Układ napędowy – przekładnia hydrostatyczna, 3-biegowa, maksymalna prędkość jazdy 26 km/h.

Oferowane hedery – hedery do zbioru zbóż i rzepaku 3,6–6,3 m, wózek do hedera w opcji.

Przenośnik pochyły – liczba łańcuchów 3 szt., rewery elektryczny, system zabezpieczający przed kamieniami, układ poprzecznego kopiowania terenu w opcji (standard w wersji C),

układ wzdłużnego kopiowania terenu w opcji (standard w wersji C).

Układ omlotowy – klasyczny, szerokość bębna 1270 mm, liczba bębnow 2 szt., średnica bębna 600 mm, liczba cepów na bębnie omlotowym 8 szt., zakres obrotów bębna 420–1250 obr./min, powierzchnia klepiska 0,95 m², kąt opasania bębna 121°.

Układ separacji ziarna – klasyczny, powierzchnia wytrząsacza 4,6 m², turboseparator liczba klawiszy 5 szt., liczba sit czyszczących 3 szt., powierzchnia sit 4,22 m², elektryczna regulacja sit w opcji.

Zarządzanie resztkami poźniwnymi – szarpacz słomy w opcji, liczba noży 48 szt., kierownice rozrzucające sieczkę – w opcji sterowane elektrycznie, rozrzutnik plew w opcji.

Zbiornik ziarna i wyładunek – pojemność zbiornika ziarna 6500 l, prędkość wyładunku 75 l/s, wysokość wyładunku ziarna 4,2 m, możliwość pobierania prób ziarna.

Wyposażenie ułatwiające pracę – zdalna regulacja obr. bębna, zdalna regulacja obr. wentylatora, pomiar ilości i jakości plonu, obroty nagarniacza zależne od prędkości jazdy – w wersji C. W opcji: sterowanie torem jazdy, mapowanie pól, system telematyczny, prowadzenie satelitarne, automatyka hedera.

Wyposażenie do kukurydzy i innych upraw – opcjonalnie zbiór kukurydzy na ziarno, zbiór innych kultur (rzepak, słonecznik, ryż).

Kabina – klimatyzacja, maksymalne natężenie hałasu 75 dB (A), ogrzewanie, widok na zgoniny wracające do omlotu – standard w wersji C.

Ogumienie – (typowy rozmiar) przód 620/75R30, opcjonalnie 650/75R32 lub 800/65R32, tył 320/80R18, opcjonalnie 405/70R20.

Pojemności – pojemność zbiornika paliwa 450 dm³, pojemność zbiornika AdBlue 53 dm³.

Wymiary i masy – długość bez hedera 8770 mm, wys. transportowa 3935 mm, masa bez hedera 8770 kg.

Cena maszyny w wersji standardowej netto zł – brak danych.

Deutz-Fahr 6060

Silnik – Deutz TCD 6.1 L6 4V, 6-cylindrowy, pojemność skokowa silnika 6068 cm³, moc nominalna 169 kW/230 KM, obroty nominalne 2100 obr./min, moc maksymalna 184 kW/250 KM, SCR, norma emisji spalin Tier 4i.



Cena maszyny w wersji standardowej netto zł – od 120 000 zł.

Lely Welger RP 535

Dane podstawowe – zmiennokomorowa, szerokość beli 1230 mm, średnica beli 1100–2000 mm, zapotrzebowanie na moc od 130 KM, prędkość WOM 540 obr./min, liczba złączy hydraulicznych potrzebnych do obsługi wszystkich funkcji prasy 3 lub 4 szt.

Podbieracz – szerokość podbiera-

cza 2250 mm, podbieracz krzywkowy, opcjonalnie podbieracz bezkrzywkowy, liczba rzędów palców 4 szt., całkowita liczba palców w podbieraczu 120 szt.

W opcji: drabinka, drabinka i płyta wyrównująca, drabinka i rolka wyrównująca.

Podawanie materiału – rotor, średnica rotora 540 mm, liczba noży 0, 13, 17, 25 szt., możliwe konfiguracje listwy nożowej: 0, 8, 9, 12, 13, 17, 25 szt., praca bez noży, indywidualne zabezpieczenia noży.

Komora prasowania – pasowa, liczba pasów 4 szt.

Owijanie sznurkiem – w opcji: liczba sekcji owijających sznurkiem 2 szt., ładowność komory na zapasowe szpule 4 szt., czas obwiązywania beli sznurkiem 15 s.

Owijanie siatką – ładowność komory na zapasowe rolki 2 szt., zakres regulacji liczby owinięć beli 1,5–5.

Wyposażenie – centralne smarowanie łańcuchów, panel sterujący (mont. w ciągniku), regulowany zaczep, odrzutnik bel, pasy bezszwowe, HyrdoFlexControl w standard. (prasy z nożami), hamulce w opcji.

Ogumienie i masa maszyny – ogumienie (typowy rozmiar) 11,5/80–15,3, masa w wyposażeniu podstawowym 4800 kg.

Cena maszyny w wersji standardowej netto zł – od 152 000 zł.

Lely Welger RP 545

Dane podstawowe – zmiennokomorowa, szerokość beli 1230 mm, średnica beli 900–2000 mm, zapotrzebowanie na moc od 130 KM, prędkość WOM 540 obr./min, liczba złączy hydraulicznych potrzebnych do obsługi wszystkich funkcji prasy 3 szt.

Podbieracz – szerokość podbieracza 2250 mm, podbieracz bezkrzywkowy, liczba rzędów palców



fendt.com

FENDT



Fendt seria 700 Vario

Atrakcyjne
finansowanie
od 0 %

Precyzja. Dynamika. Niezrównana wydajność.

Wymarzone ciągniki! Ciągniki rolnicze Fendt są dostępne w mocach od 70 do 390 KM. Dzięki dynamicznym silnikom, bezstopniowej przekładni napędowej Vario oraz oszczędzającemu paliwo systemowi SCR oferują maksymalną wydajność we wszystkich klasach ciągników. Komfortowa kabina z panoramicznym polem widzenia, wydajna instalacja hydrauliczna, terminal pokładowy umożliwiający precyzyjne programowanie.

Zapytaj Twojego dealera o nowy ciągnik FENDT.



Fendt jest marką należącą do AGCO.

Korbanek

sp. z o.o.

ul. Poznańska 159
62-080 Tarnowo Podgórne
www.korbanek.pl, info@korbanek.pl

tel. 61 8 950 300 centrala
tel. 61 8 950 301 sprzedaż maszyn
tel. 61 8 950 302 serwis
tel. 61 8 950 303 części zamienne
fax 61 8 950 309

SIEĆ SPRZEDAŻY, SERWISU i CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Mroczeń	- 62 7819 331
Wierzchowska II	- 81 5810 940
Podgaje	- 67 2669 572
Pasłęk	- 55 2371 246
Pokrzydowo	- 56 4985 951
Świbie	- 507 051 066
Gołdap	- 87 6153 886
Wudzyn	- 664 164 003
Goniądz	- 85 7380 474
Sanniki	- 501 540 980

Brańsk	- 85 7376 270
Zapałów	- 16 6286 093
Cmolas	- 691 778 494
Gojów	- 15 8691 105
Skrzyszów	- 14 6745 407
Antolka	- 609 896 555
Maków Mazow.	- 510 033 514
Stargard Szcz.	- 91 5622 342
Chojny Młode	- 501 288 261
	- 668 012 111

Fendt seria 400 Vario

Uniwersalne, lekkie, kompaktowe i zwrotne ciągniki

